



Wysokie drabiny wmontowane w mury powinny mieć co 9 metrów platformy na których można zatrzymać się i odpocząć.



## IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

- Upadki z wysokości.
- Spadanie przedmiotów.
- Uderzenia o przedmioty.
- Przycięcia rąk.
- Nadmierny wysiłek.
- Upadek z drabiny.
- Upadek drabiny w bok.
- Złamanie drabiny z powodu ukrytych defektów.
- Ogólnie, niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego używania drabin lub montowania ich w niebezpiecznych miejscach.



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org



## INFORMACJA NA TEMAT ZAGROZEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

### DRABINY SKŁADANE I WMONTOWANE W MURY



**Comunidad de Madrid**



Na drabinach składanych nie należy stawać okrakiem. Nie należy też używać ich jako kozłów.



Drabiny składane powinny mieć ograniczniki zabezpieczające przed przypadkowym złożeniem. Szczelble drabin drewnianych powinny być wmontowane w ramy a nie przybite gwoździemi.



Drabiny wmontowane w mury powinny mieć pierścienie ochronne, a wejście i zejście powinny być zabezpieczone. Drabiny takie należy zawsze utrzymywać w stanie bezpiecznego użytkowania.

