



Betoniarka powinna być wyposażona w niezawodnie funkcjonujący hamulec bębna.



## IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

- Upadki na tym samym poziomie.
- Uwięzienie przez części ruchome narzędzi.
- Porażenie prądem elektrycznym.
- Nadmierny wysiłek.
- Hałas.



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
[www.madrid.org](http://www.madrid.org)




## INFORMACJA NA TEMAT ZAGROZEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM


### BETONIARKA



**Comunidad de Madrid**



Wyłącznik służący do uruchamiania i zatrzymywania betoniarki powinien być zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi i umieszczony poza zasięgiem ruchomych części maszyny.



Wszystkie części ruchome (pasły transmisyjne, silnik, krążki linowe, itp.) powinny być zabezpieczone metalowymi osłonami.



Metalowe części betoniarki powinny być zawsze uziemione. Uziemienie powinno być zawsze utrzymane w stanie nienagannym.

