



Pracownicy powinni używać pasów bezpieczeństwa chroniących przed upadkami. Pasy te powinny być umocowane do bezpiecznej liny, niezależnej od struktury rusztowania. Nie należy stosować kładek między rusztowaniami.



IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

- Upadki na tym samym poziomie.
- Wywrotka platformy lub upadek pracownika z powodu awarii wysięgnika.
- Upadki z wysokości.
- Spadanie narzędzi i/lub materiałów.
- Wywrotka lub upadek rusztowania z powodu awarii wyciągnika.
- Upadek rusztowania z powodu przeciążenia.
- Nadmierny wysiętek.
- Zapórzenie oczu spadającymi cząstkami materiałów.
- Upadek z powodu zerwania lin.
- Uderzenia w kończyny.



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMACJA NA TEMAT ZAGROZEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

RUSZTOWANIA NA WYSUWNICACH



Comunidad de Madrid



Przed użyciem należy zaplanować niezbędne moduły tak aby nie budować przedłużeń nie stanowiących całości rusztowania roboczego.



Wszystkie elementy powinny być utrzymane w odpowiednim stanie używalności. Należy usunąć wszystkie elementy zdeformowane, połamane, zardzewiałe, itd.



Należy stosować przeciwciągza rusztowania zgodnie z wskazówkami producenta i nie używać w tym celu kanistrów, worków, cegieł, itd.

