



Prace przy użyciu rusztowań koźlowych na obrzeżach poszczególnych pięter będą chronione osłoną zapobiegającą upadkowi na zewnątrz budynku.



## IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

- Upadki na tym samym poziomie.
- Ześlizgnięcie się z powodu niewłaściwego oparcia.
- Upadki z wysokości.
- Spadanie narzędzi i/lub materiałów.
- Wyrzucenie się kozła spowodowane brakiem równowagi.
- Upadek rusztowania z powodu braku ogranicznika.
- Nadmierny wysiłek.
- Zaprószenie oczu spadającymi częściami materiałów.
- Uderzenia w kończyny.



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org



## INFORMACJA NA TEMAT ZAGROŻEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

### RUSZTOWANIA KOZŁOWE



**Comunidad de Madrid**



Nie należy używać koźłów drewnianych wykonanych na budowie. Należy stosować wyłącznie koźła metalowe.



Koźła powinny być odpowiednio przygotowane do pracy na różnych wysokościach, a platformy robocze powinny być zabezpieczone ogranicznikami przed zsuwaniem się. Zabrania się używania koźłów drewnianych.



Nie należy stosować podpór pod platformy z elementów niestabilnych takich jak kanistry, cegły, itd.

