



Siatki zabezpieczające umieszczone nad żurawiami i zamocowane poniżej stanowiska pracy, mają na celu zabezpieczenie przed upadkami z wysokości podczas wykonywania konstrukcji betonowych i metalowych.



ZASADY OGÓLNE

- Zabezpieczenia zbiorowe powinny być zainstalowane zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji producenta.
- Należy natychmiast informować bezpośrednich przełożonych o wszelkich defektach, anomaliach lub uszkodzeniach zabezpieczeń zbiorowych, mogących oznaczać, iż nie są one skuteczne.
- W przypadku zaobserwowania miejsc, z których zostały usunięte zabezpieczenia zbiorowe i pracujące tam osoby narażone są na niebezpieczeństwo, należy natychmiast zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego, który powinien przedsięwziąć odpowiednie środki.



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMACJA NA TEMAT ZAGROZEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

ZABEZPIECZENIA ZBIOROWE



Comunidad de Madrid



Balustrady umieszczone na otwartych krawędziach konstrukcji mają na celu zabezpieczenie przed upadkami z wysokości osób pracujących lub przechodzących. Balustrady powinny mieć minimalnie 90 cm wysokości i powinny być wyposażone w poręczę, zabezpieczenie w połowie wysokości oraz listwę przypodłogową.



Zazwyczaj niewielkie otwory technologiczne i instalacyjne powinny być osłonięte drewnianą przykrywą, zasłaniającą całkowitą powierzchnię otworu. Drewno używane na tego rodzaju przykrywy nie powinno mieć żadnych poważnych defektów i powinno być przybite do ram z ogranicznikami na dole, zabezpieczającymi przed przesuwaniem się pokrywy.



W celu zabezpieczenia przed upadkami przez duże otwory, takie jak patia wewnętrzne, należy zakryć je poziomymi siatkami. Maksymalna wysokość upadku na taką siatkę nie może w żadnym przypadku przekraczać 6 metrów.

