



Wózek powinien być wyposażony w pas bezpieczeństwa chroniący prowadzącego przed wypadnięciem. Zalecane jest również używanie pasa chroniącego przed wibracjami.



IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

- Wyprowadzenie się wózka.
- Upadek materiałów przewożonych wózkiem.
- Potrącenia.
- Zderzenia z powodu braku widoczności.
- Wibracje.
- Kurz.
- Hałas.
- Przygniecenia.
- Tlenek węgla w pomieszczeniach źle wietrzonych.
- Uderzenia korbą rozruchową.



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMACJA NA TEMAT ZAGROZEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

WÓZEK Z WYWROTKĄ



La Suma de Todos



Comunidad de Madrid



Wózek wywrotka przystosowany jest do kierowania przez jedną osobę. Nie należy go używać do przewożenia osób.



Nie należy przewozić ładunków zasłaniających widoczność kierowcy ani ładunków grożących upadkiem z powodu niewłaściwego zamocowania.



Wózek powinien posiadać daszek ochronny, migające światło ostrzegawcze oraz lustro wsteczne.

