


DET 01. CUBIERTA PLANA

E: 1/5


LEYENDA DE MATERIALES

- 1.- HORMIGÓN CELULAR DE CEMENTO ESPUMADO
- 2.- EMULSIÓN ASFÁLTICA ANIÓNICA
- 3.- AISLANTE TÉRMICO DE 100 MM
- 4.- LBM-30-FV DE BETÓN ELASTÓMERO
- 5.- LBM-30-FP-160 DE BETÓN ELASTÓMERO
- 6.- CAPA DE SEPARACIÓN, GEOTEXTIL
- 7.- CANTOS RODADOS DE 20 A 40 MM
- 8.- SUMIDERO DE CAUCHO
- 9.- MORTERO DE CEMENTO
- 10.- PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 20 CM DE CANTO
- 11.- ZUNCHO PERMETRAL
- 12.- VIGA DE ACERO S275
- 13.- PERFL ANGULAR 30X30X4 S275
- 14.- PERFL ANGULAR 20X20X3 S275
- 15.- CONDUCTO DE AIREACIÓN Ø185


- 16.- UPN 330 S275
- 17.- VERTICUAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL
- 18.- LÁMINA IMPERMEABILIZANTE
- 19.- LLAJE DE ACERO CORRUGADO S275 10mm, CADA 4 HILADAS
- 20.- LADRILLO PERFORADO MEDIO PIE



DET ALZADO. ESTRUCTURA – CHIMENEA



DET 3D. ESTRUCTURA – CHIMENEA



DET 05. CHIMENEA – PLANTA

E: 1/5