



## LEYENDA DE MATERIALES

- |      |  |
|------|--|
| 1.-  | RASTREL METALICO   |
| 2.-  | TEJA MIXTA   |
| 3.-  | PLACA IMPERMEABILIZANTE  |
| 4.-  | PANEL SANDWICH   |
| 5.-  | CANAÓN VISTO DE ALUMINIO LACADO                                      |
| 6.-  | ATORILLADO DEL PANEL   |
| 7.-  | RASTRELES PARA SUECIÓN DEL PANEL                                     |
| 8.-  | PERFIL METALICO DE CEBCHA DE CUBIERTA                                |
| 9.-  | ASIANTE DE CUBIERTA 80 MM  |
| 10.- | BAJANTE DE ALUMINIO LACADO 70X100 MM                                 |
| 11.- | FALSO TECHO DE PLACAS DE FIBRA MINERAL                               |
| 12.- | PINTURA PLASTICA SOBRE PLACA DE YESO                                 |
| 13.- | DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 15MM                                 |
| 14.- | ASIANTE TERMICO LANA DE ROCA 80 MM                                   |
| 15.- | CAJA MONOLOCO CON ASIANTE TERMICO DE PERSIANA ENROLLABLE             |
| 16.- | CARPINTERIA CORREDERA ALUMINIO LACADO                                |
| 17.- | ACRISTALAMIENTO DOBLE CLIMATIL PLUS SILENCE RW=37dB                  |
| 18.- | LADRILLO PERFORADO MEDIO PIE   |
| 19.- | PERFIL EN "L"  |
| 20.- | VERTICAJAS DE ALUMINIO LACADO  |
| 21.- | LANA IMPERMEABILIZANTE   |
| 22.- | TUBO DE ANCLAJE DE LA CARPINTERIA                                    |
| 23.- | ARMADURA DE REPARTO  |
| 24.- | ZUNCHO PERMETRAL   |
| 25.- | PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 25 CM DE CANTO |
| 26.- | VIGA DE CARGA HEB  |
| 27.- | PERFIL "T" DE 40 MM  |
| 28.- | RODAPIE DE MADERA PARA PINTAR  |
| 29.- | SOLADO DE GRES CERÁMICO  |
| 30.- | CAPA DE NIVELACIÓN   |
| 31.- | PERFIL DE ANCLAJE DE LA CARPINTERIA                                  |
| 32.- | CARPINTERIA FIJA DE ACERO LACADO                                     |
| 33.- | RELLENO DE ZAHORRAS  |
| 34.- | TERRENO NATURAL  |
| 35.- | PAVIMENTO EXTERIOR   |
| 36.- | CAPA DE NIVELACION   |
| 37.- | SOLERA DE HORMIGÓN CON ARMADURA DE REPARTO                           |
| 38.- | LANA IMPERMEABILIZANTE   |
| 39.- | ELASTÓMERO   |
| 40.- | ASIANTE LANA DE ROCA 100 MM  |
| 41.- | MURO DE HORMIGÓN   |
| 42.- | POLETILENO ALTA DENSIDAD HOPE  |
| 43.- | PLACA DE ACERO S275  |
| 44.- | LLAVE DE ACERO CORROGADO S275 10mm, CADA 4 HILADAS                   |
| 45.- | MORTERO GINIFUCO   |
| 46.- | ASLAMIENTO REFLECTANTE TERMICO. BANDA DE 1m.                         |
| 47.- | ASLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUÍDO 100 mm                           |
| 48.- | PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 25 CM DE CANTO |