



- NOTAS
- LA RED DE SANEAMIENTO INTERIOR TENDRÁ UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2.5% HACIA BAJANTE
 - EL SANEAMIENTO SERÁ DE PVC HOMOLOGADO Y CON ESPESOR ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE
 - LA RED VERTICAL IRÁ SOPORTADA CON GRAPAS Y ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO
 - LA POSICIÓN DE LOS BOTES SIFÓNICOS ES ORIENTATIVA PROCURANDO SIEMPRE SU COLOCACIÓN EN UN LUGAR LO MÁS OCULTO POSIBLE
 - SE INSONORIZARÁN TODAS LAS BAJANTES QUE DISCURRAN POR EL FALSO TECHO DE RECINTOS OCUPADOS
 - NINGÚN SUMIDERO QUEDARÁ A MENOS DE 50cm DE CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR LA IMPERMEABILIZACIÓN

LEYENDA DE SANEAMIENTO

	ARQUETA A PIE DE BAJANTE		VÁLVULA ANTIRRETORNO
	ARQUETA DE PASO		SUMIDERO
	ARQUETA DE PASO CON SUMIDERO SIFÓNICO		ARQUETA SIFÓNICA
	BOTE SIFÓNICO		BAJANTE
	TOMA DE DESAGÜE		CANALETA SUMIDERO
	ACOMETIDA A RED GENERAL		POZO DE REGISTRO