

FORJADO 3

Hormigón: HA-25, Control Estadístico  
Aceros en forjados: B 400 S, Control Normal

FORJADO DE VIGUETAS CERÁMICAS

Conto de bovedilla: 25 cm  
Espesor capa compresión: 5 cm  
Intereje: 70 cm  
Bovedilla: Cerámica  
Ancho del nervio: 12 cm  
Volumen de hormigón: 0.0988 m3/m2

A EMPLEAR CUANDO NO SE DEFINA EXPRESAMENTE EN PLANOS				ANCLAJE DE ARMADURAS			
RADIO MINIMO DE DOBLADO GENERAL		COMP Y TRACC PATILLA COMP		PROLONG RECTA PATILLA COMP		PATILLA SOLO TRACCION	
CEROS		I		II		I	
mm		cm		cm		cm	
ø6	15	15	15	25	15	15	15
ø8	16	15	20	30	15	20	20
ø10	20	15	25	35	18	25	25
ø12	24		30	45	21	30	
ø16	32		40	60	28	36	
ø20	70		60	85	42	59	
ø25	88		95	135	66	92	
I BARRAS VERTICALES U HORIZONTALES EN LA CARA INFERIOR II BARRAS HORIZONTALES EN LA CARA SUPERIOR SEPARACION MINIMA ENTRE BARRAS: 25 mm EN GENERAL 50 mm EN ELEMENTOS DE CIMENTACION							

