

FORJADO 2

Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Aceros en forjados: B 400 S, Control Normal

FORJADO DE VIGUETAS CERÁMICAS

- Canto de bovedilla: 25 cm
- Espesor capa compresión: 5 cm
- Interjeje: 70 cm
- Bovedilla: Cerámica
- Ancho del nervio: 12 cm
- Volumen de hormigón: 0.0988 m3/m2

A EMPLEAR CUANDO NO SE DEFINA EXPRESAMENTE EN PLANOS	ANCLAJE DE ARMADURAS					
	RÁDIOS MÍNIMOS DE DOBLADO GENERAL CERCOS	PROLONG RECTA CANTO DE DOBLADO		PATILLA SOLO TRACCION		
		I	II	I	II	
Ø6	15	15	25	15	15	cm
Ø8	16	15	20	30	15	cm
Ø10	20	15	25	35	18	cm
Ø12	24		30	45	21	cm
Ø16	32		40	60	28	cm
Ø20	70		60	85	42	cm
Ø25	88		95	135	66	cm
I BARRAS VERTICALES U HORIZONTALES EN LA CARA INFERIOR						
II BARRAS HORIZONTALES EN LA CARA SUPERIOR						
SEPARACION MINIMA ENTRE BARRAS: 25 mm EN GENERAL 50 mm EN ELEMENTOS DE ORIENTACION						

PROYECTO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO
DE 4VPPA Y LOCAL EN CINCO VILLAS.
PUENTES VIEJAS. MADRID

ARQUITECTO: MONICA BROX DE LA PEÑA

COLABORADORES:
ARQUITECTO: M. DOLORES GARCÍA NAVARRO.


ESTRUCTURA

FORJADO 2
FORJADO SUELO PLANTA PRIMERA

Nº DE PLANO:
ES06

FECHA:
NOV 2018

ESCALA:
1/50



Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE TRANSPORTE VIVIENDA
E INFRAESTRUCTURA

Comunidad de Madrid