

COTA RASANTE

Ø 1,20

0,25

Ø 0,70

0,25

CERCO Y TAPA

ALTURA CERCO

0,40

VARIABLE

0,70

ENFOSCADO FRATASADO CON MORTERO HIDRÓFUGO BRUÑIDO

Ø 0,80

FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO CON M-10

PROFUNDIDAD > 2,60

PARTE COMÚN 2,20

1,50

0,50

ENLUCIDO

≥ 0,12

0,25-0,30

≥ 0,25

≥ 0,25

Ø

Ø 1/2

0,30

COTA CUNA

ENLUCIDO Y BRUÑIDO CON M-CS-IV-W2

0,25

b

a

b

0,25

Ø 1,10

Ø 1,60

HORMIGÓN HM-20 U HA-25

NOTAS:

DIAMETRO TUBULAR Ø (cm)	a (m)	b (m)
30	0,30	0,40
40	0,40	0,35
50	0,50	0,30
60	0,60	0,25

COTA RASANTE

FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO CON M-10

ENFOSCADO FRATASADO CON MORTERO HIDRÓFUGO BRUÑIDO

ENLUCIDO

ENLUCIDO Y BRUÑIDO CON M-CS-IV-W2

HORMIGÓN HM-20 U HA-25

CERCO Y TAPA

ALTURA CERCO

PARTE COMÚN

VARIABLE (MAX. 1,50)

PROFUNDIDAD ≤ 2,60

COTA CUNA

(PARA TAPAS DE FUNDICIÓN VER PLANO 4.1 Y PARA TAPAS MIXTAS VER PLANO 4.2)

Ø 1,20

0,25

Ø 0,70

0,25

0,90

0,25

≥ 0,12

0,50

≥ 0,25

Ø

≥ 0,25

b

a

b

0,25

Ø 1,10

0,25

Ø 1,60

0,70

Ø/2

0,30

6.4